

手动油压式

试样镶嵌机 GI-10



也可镶嵌透明的压克力树脂

● 标准装备的水冷却式的冷却装置

- 冷却水管内嵌式
(※可以进行加热后的冷却)
- 搭载自动计时功能, 可自动停止。
(※可以避免加热装置忘记关闭时的危险。)
- 故障少, 手动油压千斤顶式。
- 上盖采用门型机械臂一体的设计无需将盖子放在桌面上。
- 加热器温度可调。

Made in Japan

规格和样式请以实物为准。

说明数据

	模具尺寸 $\phi 25, 30\text{mm}$	模具尺寸 $\phi 40\text{mm}$
构成	选配「模具筒和盖子」可更换 $\phi 25$ 和 30mm 的模具。	此款为模具 $\phi 40\text{mm}$ 的专用机型。
标准配件	防热手套、漏斗、脱模、计量勺	



加热器功率	1000W (配温度计)
模具尺寸	试样尺寸 $\phi 25\text{mm}$ 、 30mm 、 40mm
压力	0~30N (油压千斤顶式)
加热温度	150~200℃ 可调 · 计时器为零时, 加热装置自动关闭
加热时间	数字显示 · 绿色按键开始 → 到达设定的温度后、计时器倒计时 → 结束后鸣声报知
冷却	冷却水管内嵌式 ※由作业者打开水管道
电源	单相 100V 50/60Hz
重量	约55kg

アイエムティー株式会社

<http://www.e-imt.com>

E-mail: info_shanghai@e-imt.co.jp

IMT的技术...

IMT长久以来、一直提供半导体和液晶面板领域最尖端的技术装置。也能满足客户特别定制的产品要求。

□ 上海
〒200-051
长宁区中山西路555号绿洲大厦917室
TEL 021-5237-8851
FAX 021-6286-3153

□ 東京営業所
〒101-0021
東京都千代田区外神田 5丁目1番5号
末広JFビル 9F
TEL 03-6803-2270 FAX 03-3835-3324

□ 本 社
〒649-1528
和歌山県日高郡印南町西ノ地1333
TEL 0738-43-0333
FAX 0738-43-0485